

ТРУБЫ ОБУРОЧНЫЕ ТИПА ТРО

НАЗНАЧЕНИЕ

Трубы обурочные входят в состав обурочной компоновки, применяемой при проведении ремонтно-восстановительных работ в процессе подземного и капитального ремонта скважин различного назначения.

КОНСТРУКЦИЯ

Трубы обурочные представляют собой патрубок, в верхней части которого выполнена резьба для соединения с переходником, в нижней части выполнена резьба для присоединения фрезера кольцевого типа 12Ф.

При оформлении заказа на поставку обурочных труб следует указывать:

- шифр типоразмера безопасного переводника;
- исполнение (правое или левое).



Шифр типоразмера трубы	Наружный диаметр трубы		Внутренний диаметр		Толщина стенки		Присоединительная резьба	
	мм	inch	мм	inch	мм	inch		
ТРО 114*8,6	114,3	4 1/2	97,2	3,826	8,56	0,337	PCOT-114x8,6	RSOT-114x8,6
ТРО 114*8,6	114,3	4 1/2	97,1	3,823	8,60	0,339	ОГ1м-114	ОГ1м-114
ТРО 127*9,2	127,0	5	108,6	4,276	9,19	0,362	PCOT-127x9,2	RSOT-127x9,2
ТРО 140*7,7	139,7	5 1/2	124,3	4,892	7,72	0,304	PCOT-140x7,7	RSOT-140x7,7
ТРО 140*9,2			121,4	4,778	9,17	0,361	PCOT-140x9,2	RSOT-140x9,2
ТРО 146*7,7	146,1	5 3/4	130,7	5,146	7,70	0,303	PCOT-146x7,7	RSOT-146x7,7
ТРО 146*8,5			129,1	5,083	8,50	0,335	PCOT-146x8,5	RSOT-146x8,5
ТРО 146*9,5			127,1	5,004	9,50	0,374	PCOT-146x9,5	RSOT-146x9,5
ТРО 168*8,9	168,3	6 5/8	150,4	5,921	8,94	0,352	PCOT-168x8,9	RSOT-168x8,9
ТРО 168*10,6			147,1	5,791	10,59	0,417	PCOT-168x10,6	RSOT-168x10,6
ТРО 178*9,2	177,8	7	159,4	6,276	9,19	0,362	PCOT-178x9,2	RSOT-178x9,2
ТРО 178*10,4			157,1	6,184	10,36	0,408	PCOT-178x10,4	RSOT-178x10,4
ТРО 194*9,5	193,7	7 5/8	174,6	6,876	9,52	0,375	PCOT-194x9,5	RSOT-194x9,5
ТРО 194*10,9			171,8	6,765	10,92	0,430	PCOT-194x10,9	RSOT-194x10,9
ТРО 203*9,5	203,0	8	184,0	7,244	9,50	0,374	PCOT-203x9,5	RSOT-203x9,5
ТРО 203*10			183,0	7,205	10,00	0,394	PCOT-203x10	RSOT-203x10
ТРО 219*10,2	219,1	8 5/8	198,8	7,825	10,16	0,400	PCOT-219x10,2	RSOT-219x10,2
ТРО 219*11,4			196,2	7,725	11,43	0,450	PCOT-219x11,4	RSOT-219x11,4
ТРО 245*10,2	244,5	9 5/8	224,4	8,835	10,03	0,395	PCOT-245x10	RSOT-245x10
ТРО 245*11			222,4	8,756	11,05	0,435	PCOT-245x11	RSOT-245x11
ТРО 273*10,2	273,1	10 3/4	252,7	9,949	10,16	0,400	PCOT-273x10,2	RSOT-273x10,2
ТРО 273*11,4			250,2	9,850	11,43	0,450	PCOT-273x11,4	RSOT-273x11,4

* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64".
В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.